

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC

Na temelju članka 24 Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Karlovac (u daljem tekstu: Isporučitelj), a u svezi članka 11 st. 2 Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (Glasnik grada Karlovca 04/02), direktor društva Ivica Horvat, dipl.oec. dana 27.05.2002. godine donosi

P R A V I L N I K o općim uvjetima isporuke usluge odvodnje

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti isporuke usluge odvodnje, suglasnosti, tehničko – tehnološki uvjeti priključenja na sustav javne odvodnje, vrste korisnika, plaćanje i način plaćanja.

Članak 2.

Priključak na mrežu sustava javne odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od zadnjeg kontrolnog okna smještenog na granici zemljišne čestice, odnosno na zemljišnoj čestici do spoja na uličnu odvodnju.

Članak 3.

Nakon priključenja na mrežu sustava javne odvodnje vlasnik građevinske čestice, odnosno građevine postaje korisnik komunalne usluge (u daljem tekstu: Korisnik).

Članak 4.


Korisnik kanalizacijskog priključka mora voditi brigu od tome da se njegova interna kanalizacija upotrebljava u skladu sa Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca 4/00) i ovog Pravilnika.

Korisnik je odgovoran za sve štete koje mogu nastati radi manjkavosti unutarnje kanalizacije ili nepropisnog korištenja iste (odnosivo na agresivne, toksične ili druge štetne vode).

Korisnik mora prijaviti Isporučitelju kvarove nastale na dijelu cjevovoda na javnoj prometnoj površini da ih sanira na trošak korisnika, dok kvarove na unutarnjoj kanalizaciji može sanirati ovlaštena tvrtka.

Članak 5.

Suvlasnici i sukorisnici jamče solidarno za ispravnost kanalizacije i snažaju na isti način eventualne troškove popravka.

**TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA****Članak 6.**

Tehničko – tehnološke uvjete priključenja na javnu kanalizaciju izdaje Isporučitelj.

Priključak na mrežu sustava javne odvodnje izvodi Isporučitelj na teret korisnika.

Isporučitelj može povjeriti izvedbu priključka ovlaštenim trvtkama po uvjetima koje propiše uz obvezno vršenje nadzora nad izvedbom.

Članak 7.

Svaki objekt mora imati u pravilu jedan priključak koji se gravitacijski priključuje na mješovitu kanalizaciju.

Članak 8.

Ukoliko je kanalizacijski sustav razdjelni posebno se priključuje fekalni priključak na fekalnu kanalizaciju i oborinski priključak na oborinsku kanalizaciju.

Članak 9.

U tehnički opravdanim slučajevima Isporučitelj može i za jedan objekt odobriti više kanalizacijskih priključaka ili jedan zajednički za više objekata.

Članak 10.

Isporučitelj može dozvoliti da se priključak izvede preko crpnog postrojenja ukoliko se objekt ne može priključiti gravitacijski.

Članak 11.


Trasa priključka mora uvijek biti koso na smjer tečenja vode tako da u spoju s uličnim kanalom zatvara kut između 45° - 60°.

Članak 12.

Visina priključka iznad dna uličnog kanala ovisna je o profilu kanala te u pravilu ima biti iznad ½ visine profila.

Članak 13.

Samo kod kanala koji su prohodni ili kod kojih se priključak izvodi paralelno s izvedbom uličnog kanala dozvoljava se priključivanje probijanjem boka ili svoda kanala radi uzidavanja priključka.

**Članak 14.**

Kod neprohodnih kanala kod kojih se priključak izvodi naknadno isti se ima izvesti u revizionom oknu ili izvesti slijepo reviziono okno.

Članak 15.

Najmanji profil koji se smije priključiti na uličnu kanalizaciju je Ø 150 mm, a napovoljniji pad je 2%.

Članak 16.

Isporučitelj određuje vrstu materijala od koje se treba izvesti priključak, a u posebnim slučajevima može se uvjetovati i materijal za izvedbu interne kanalizacije.

Članak 17.

Priključak i interna kanalizacija moraju biti izvedeni vodonepropusno i zaštićeni od slijegavanja i smrzavanja.

Članak 18.

Isporučitelj određuje položaj i veličinu okna za ispitivanje agresivnih voda na priključku.

Članak 19.

Isporučitelj uskraćuje priključenje interne kanalizacije na javnu kanalizaciju ukoliko bi priključenjem interne kanalizacije moglo doći do štetnih posljedica na javnu kanalizaciju.

Članak 20.


Isporučitelj može uskratiti spoj interne kanalizacije s javnom ili tražiti preinaku već izvedene kanalizacije ako postoji mogućnost da spojeni objekt dođe pod djelovanje normalne ili usporene kanalske vode.

Niske prostorije ili mjesta koja mogu doći pod vjerojatni uspor trebat će isključiti iz direktnog gravitacijskog spoja na kanalizacijsku mrežu. Ukoliko se takvi spojevi dozvole ili toleriraju korisnik sniža štete za eventualne posljedice.

Članak 21.

Kod rušenja objekta koji ima priključak korisnik mora Isporučitelju prijaviti rušenje da se izvrši blindiranje kanalizacijskog priključka. Troškove blindiranja snosi dotadašnji korisnik.

A) Priključenje stambenih zgrada i industrijskih objekata

**Članak 22.**

Investitor budućeg objekta dužan je prije izrađene projektne dokumentacije pismeno zatražiti od Isporučitelja načelnu suglasnost za priključenje na javnu odvodnju.

Zahtjev se podnosi i za objekte koji se nalaze na području na kome trenutno ne postoji izgrađeni sustav javne odvodnje, a nalaze se u području predviđenom za odvodnju prema idejnom rješenju odvodnje otpadnih voda Karlovca i Duga Rese.

Članak 23.

Investitor mora podnijeti slijedeće podatke:

- a) katastarsku situaciju zgrade s okolnim zemljištem u mjerilu 1 : 1000 u dva primjerka radi ucrtavanja uličnog kanala.
- b) kratak tehnički opis namjene objekta, broja korisnika, količini oborinske i fekalne vode, a ukoliko u objektu postoje i otpadne vode kratak opis tehnološkog proizvodnog procesa s posebnim osvrtom na kvalitetu i kvantitetu otpadnih voda.

Članak 24.

Na osnovu pismenog zahtjeva Isporučitelj izdaje načelnu suglasnost za priključak i uvjete priključenja:

- a) trasu i profil uličnog kanala
- b) apsolutnu kotu dna kanala
- c) mjesto priključka i kotu priključka
- d) ostale podatke vezane za potrebe projektiranja interne kanalizacije


Članak 25.

Na osnovu podataka iz načelne suglasnosti ovlaštena tvrtka može izraditi projekt kanalizacije i dostaviti ga Isporučitelju na konačnu suglasnost.

Članak 26.

Projektna dokumentacija mora biti izvedena u skladu važećih tehničkih propisa i zakona o izradi tehničke dokumentacije, a posebno mora imati:

- a) kopiju načelne suglasnosti
- b) tehnički opis u kome je detaljno opisan način odvodnje
- c) ukoliko postoje otpadne vode, kratak opis tehnološkog procesa s posebnim osvrtom na način odvođenja toksičnih i agresivnih voda
- d) hidraulički proračun prema poznatoj literaturi
- e) situaciju 1:1000 s ucrtanom vanjskom kanalizacijom i kanalizacijskim priključkom (sva revizionna okna moraju biti označena i moraju biti upisane apsolutne kote dna kanala i priključka)
- f) tlocrte svih katova zgrade u mjerilu 1:100 ili 1:50 s ucrtanom kanalizacijskom mrežom u tlocrtu mora biti vidljiva namjena svake prostorije, sanitarni predmeti, odvodna mjesta i apsolutne kote podova



- g) vertikalni presjek zgrade u mjerilu 1:100 ili 1:50 s ucrtanom vertikalnom kanalizacijom i apsolutnim kotama katova i podruma
- h) dokaznicu mjera s detaljnim troškovima za radove na vanjskoj kanalizaciji
- i) nacрте svih detalja vezanih uz kanalizaciju

Članak 27.

Projekt interne kanalizacije dostavlja se Isporučitelju na pregled i ukoliko zadovoljava uvjete iz ovog Pravilnika Isporučitelj će na projekt izdati konačnu suglasnost na osnovu koje se može izdati građevinska dozvola.

Članak 28.

Priključenje objekta na sustav javne odvodnje može se izvesti:

- a) prije izgradnje objekta i njegove interne kanalizacije kada se tretira kao gradilišni priključak i
- b) nakon izvedbe i interne kanalizacije.

Članak 29.

Ukoliko za vrijeme izvođenja radova dođe do situacije da se kanalizacija ne može izvesti u skladu sa suglasnosti Isporučitelja projektant ili nadzorno tijelo dužni su za novo rješenje tražiti odobrenje Isporučitelja koji će po hitnom postupku riješiti problem.

Članak 30.

U oba slučaja organizacija koja izvodi objekt i internu kanalizaciju prije zatrpavanja vanjske kanalizacije dužna je prijaviti Isporučitelju da su radovi dovršeni kako bi se izvršio pregled.

Članak 31.


O rezultatu pregleda izdat će se pismena potvrda, ukoliko je pozitivan atest o ispravnosti a ako je negativan popis nedostataka koji se moraju otkloniti.

Članak 32.

Po otklanjanju nedostataka izvođač je dužan obavijestiti Isporučitelja te zatražiti novi pregled.

Članak 33.

Prilikom pregleda kanalizacije treba se isprati kanalizacija pod visokim tlakom kako bi se iz cjevovoda otklonili otpaci zaostali od građenja.

**Članak 34.**

Po završetku vanjske kanalizacije i priključka te izvršenog pregleda kanalizacije izvođač je dužan predati Isporučitelju geodetsku situaciju u mjerilu 1:1000 ili 1:500 s ucrtanom stvarno izvedenom kanalizacijom i apsolutnim kotama dna revizionih okana. Situacija mora biti ovjerena po geodetskom stručnjaku.

B) Priključak privatnih stambenih i poslovnih objekata

Članak 35.

Zahtjev za priključenje podnosi se pismenim putem na obrascu Isporučitelja.

Članak 36.

Podnositelj zahtjeva daje slijedeće podatke i prilaže slijedeće priloge:

- a) adresa objekta koji se priključuje
- b) broj kat. čestice i kat. općine
- c) broj građ. dozvole i broj priključenih stanovnika te površina koja se odvodnjava
- d) namjena objekta te vrsta voda koje se odvođe (ukoliko postoje otpadne vode i njihova količina i kvaliteta)
- e) kopiju kat. plana u mjerilu 1:1000
- f) potvrde nadležnih komunalnih organizacija da na trasi kanalizacijskog priključka nema njihovih instalacija, odnosno ukoliko ih ima uvjete križanja ili prijelaza (elektra, vodovod, telekomunikacije, toplana, prijekop ulice)
- g) ukoliko kanalizacijski priključak ide preko tuđeg zemljišta potvrdu o sređenim imovinsko pravnim odnosima.

Članak 37.


Od točke e) do g) iz prethodnog članka priloge i potvrde može pribaviti Isporučitelj na teret korisnika po cijeni stvarno utrošenog vremena.

Članak 38.

Na osnovu ispunjenog zahtjeva Isporučitelj će izvršiti uviđaj na licu mjesta i ukoliko postoji mogućnost priključenja Isporučitelj izdaje tehničko rješenje za priključenje.

Članak 39.

Podnositelj zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa Odlukom o odvodnji i zaštiti voda na području grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca 4/00).

**Članak 40.**

Za izgrađeni objekt koji se priključuje obavezan je pregled interne kanalizacije koji se naplaćuje na teret korisnika.

Članak 41.

Nakon izvršenog pregleda ukoliko nema nedostataka Isporučitelj izdaje atest o ispravnosti kanalizacije.

VRSTE KORISNIKA, PLAĆANJE I NAČIN PLAĆANJA**Članak 42.**

Korisnike u smislu ovog Pravilnika dijelimo na korisnike:

1. za domaćinstvo i
2. za gospodarstvo.

Članak 43.

Usluge odvodnje otpadnih voda plaćaju se prema količini potrošene vode ili prema količini otpadne vode, na način utvrđen čl. 46 Odluke o odvodnji otpadnih voda na području grada Karlovca.

Članak 44.

Količina potrošene vode odnosno otpadne vode očitava se u pravilu mjesečno, za određena područja svaka tri mjeseca, a za korisnike s potrošnjom većom od 10.000 m³ godišnje očitavanje se vrši svakih 15 dana.

Članak 45.


Korisnik u domaćinstvu dužan je platiti cijenu usluge na temelju ispostavljenog računa do kraja mjeseca za prethodni mjesec ili za prethodno tromjesečje koji se dan smatra danom dospjeća računa.

Korisnik u gospodarstvu dužan je platiti cijenu usluge na temelju ispostavljenog računa u roku od 8 dana od dana primitka računa koji dan se smatra danom dospjeća računa.

Članak 46.

Korisnik u gospodarstvu čija očitavanja premašuju godišnje 10.000 m³ potrošene vode obavezan je sa Isporučiteljom zaključiti godišnji ugovor do 15. siječnja svake godine za tekuću godinu, uz predaju ugovorenih instrumenata plaćanja radi osiguranja naplate potraživanja Isporučitelja.

Osim plaćanja cijene usluga odvodnje korisnik će platiti i cijenu izdanih suglasnosti, odnosno potvrda navedenih ovim Pravilnikom prema cjeniku Isporučitelja.



Članak 47.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju računa u smislu ovog Pravilnika korisnik plaća i zatezne kamate od dana dospjeća računa do namirenja obveze u visini utvrđenoj važećim propisima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu časom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku grada Karlovca.

Izmjene i dopune ovog Pravilnik vrše se po postupku njegovog donošenja.

Ur.broj: 5-1169-0002
Karlovac, 27.05.2002.

Direktor:

Ivica Horvat, dipl.oec.